

## K-1000 Maschine mit Stangenausrüstung




### Für 8" (200 mm) bis 24" (600 mm) Leitungen

- Eine robuste, kompakte Maschine, geeignet für den Einsatz in geraden Leitungen für Stadtverwaltungen/Kommunen, Universitäten, Institutionen und Industrie. Treibt Abflussreinigungsstangen durch lange, gerade Abschnitte von Rohren mit großem Durchmesser – bis zu 500 ft (150 m).
- Ausgestattet mit einem 6 PS Benzinmotor mit Vorwärts-/Rückwärtsgetriebe. Die Stange rotiert vorwärts und rückwärts mit 133 U/min bei Vollgas.
- Die federbelastete Drossel wird manuell bedient. Variiert die Stangendrehzahl innerhalb des Bereichs. Der Motor dreht im Leerlauf, die Kupplung rückt aus, wenn der Bediener den Gasgriff loslässt.
- Der einstellbare Drehkraftbegrenzer minimiert das Knicken von Stangen und übermäßige Drehkraft über das Getriebe.
- Große 10" (250 mm) Räder am Rahmen für optimalen Transport.

### Maschinenoptionen

Best.-Nr.	Modell-Nr.	Beschreibung	Gewicht	
			lb.	kg
59175	K-1000	Maschine mit Stangenausrüstung, inkl. – B-3542 Stangendreher – A-2704 Werkzeugdreher – A-3567 Antriebsstift – R-0 Stangendreher – A-4558 Drehkraftadapter – A-12 Kupplungsstiftschlüssel – A-1 RIDGID Rohrreinigungshandschuh Links – A-2 RIDGID Rohrreinigungshandschuh Rechts	160	75
84295	K-1000	Maschine mit Stangenausrüstung, wie oben, inkl. – 20 Teilstücke A-2475, 3/16" (8 mm) Stange, insgesamt 100 ft (30 m) – T-300 Speer-Schneidkopf – T-317 Bohrer – T-326 Rückholwerkzeug	210	95

### Stangen

	Best.-Nr.	Modell-Nr.	Beschreibung	Gewicht	
				lb.	kg
	60355	A-2474	3' (0,9 m) Stangensegment beinhaltet: R-1 Kupplung innen und R-2 Kupplung außen	1¼	0,6
	60360	A-2475	5' (1,5 m) Stangensegment beinhaltet: R-1 Kupplung innen und R-2 Kupplung außen	1¾	0,8
	60365	A-2476	10' (3,0 m) Stangensegment beinhaltet: R-1 Kupplung innen und R-2 Kupplung außen	3	1,4