

### Produktmerkmale:

- Schubstange mit Innengewinde
- Druck- und Zugspanner, verriegelt in eingefahrener und ausgefahrener Stellung
- Mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus erhältlich

### Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Positionieren
- Schweißen
- Löten
- Mechanisches Bearbeiten

### Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MS-MSZ-1  
830, 830-ME Pneumatik-Kraftspanner siehe S. MS-PSK-27

In den USA und international patentrechtlich geschützt

630  
mit Zollgewinde  
**630-M**




**630-R**  
mit Zusatzverriegelung  
DESTACO® Toggle Lock Plus,  
mit Zollgewinde

**630-MR**  
mit Zusatzverriegelung  
DESTACO® Toggle Lock Plus



## Technische Informationen | Halte- und Spannkraften | Abmessungen



Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF (in Druck- und Zugrichtung)	Hub	(M) Gewinde	Andruckspindel empfohlen (nicht serienmäßig)
<b>630</b>					3/8-16	210203
<b>630-M</b>	[2,500 lbf] 11100 N	[1.90lb] 0,89kg	36:1/23:1	[2.00] 51,0	M10	210203-M
<b>630-R</b>					3/8-16	210203
<b>630-MR</b>					M10	210203-M

Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

