



AC 166® G 3-polig

AC 166-1/3 ZEL - 3-polige Zulentlastungen für GST/3 und GBU/3

Technische Angaben

| | |
|----------------------|---|
| Anschluss | Kabelaussch Typ "R": Rundleitung Ø 6,5 - 8,3 mm Typ "F": 2 Rundleitungen bis Ø 4,5 mm Typ "F": Flachleitung bis 4,5 mm |
| Isolierteil | Polyamid 6.6, schwarz oder weiß Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100 °C, kurzzeitig 160 °C |
| Schraube | C2,9: ⚙ max. 0,5 Nm Stahl, verzinkt, chromatiert |
| Abmantellänge | 33 mm (PE), 26 mm (L N) |
| Schutzart | IP20 |



Bestellinformation

| Beschreibung | Artikel | Bestellnr. | VPE |
|-------------------------------|----------------------------|------------|-----|
| Type "R" | | | |
| ohne Verrastung | AC 166-1/ 3 ZEL R weiß | 166053 | 200 |
| | AC 166-1/ 3 ZEL R schwarz | 166063 | 200 |
| mit Rasthaken für Steckerteil | AC 166-1/ 3 ZEL RH weiß | 166053H | 200 |
| | AC 166-1/ 3 ZEL RH schwarz | 166063H | 200 |
| mit Rastöse für Buchsenteil | AC 166-1/ 3 ZEL RO weiß | 166053O | 200 |
| | AC 166-1/ 3 ZEL RO schwarz | 166063O | 200 |
| für Verriegelungshaken | AC 166-1/ 3 ZEL RV weiß | 166053V | 200 |
| | AC 166-1/ 3 ZEL RV schwarz | 166063V | 200 |
| Type "F" | | | |
| ohne Verrastung | AC 166-1/ 3 ZEL F weiß | 166153 | 200 |
| | AC 166-1/ 3 ZEL F schwarz | 166163 | 200 |
| mit Rasthaken für Steckerteil | AC 166-1/ 3 ZEL FH weiß | 166153H | 200 |
| | AC 166-1/ 3 ZEL FH schwarz | 166163H | 200 |
| mit Rastöse für Buchsenteil | AC 166-1/ 3 ZEL FO weiß | 166153O | 200 |
| | AC 166-1/ 3 ZEL FO schwarz | 166163O | 200 |
| für Verriegelungshaken | AC 166-1/ 3 ZEL FV weiß | 166153V | 200 |
| | AC 166-1/ 3 ZEL FV schwarz | 166163V | 200 |

Verwendung

AC 166 GST/ 3 und GBU/ 3 3-polige Stecker und Buchsen